"負公差" 白鐵定位銷/ 軸承鋼

材質: SUS303/304

公差: h8/h9

直徑	長度
0.8	4
	5
	6
	8
	10
1	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	14
	15
	16
	18
	20
1.2	4
	4.35
	4.5
	5
	6
	8
	10
	12
1.4	4
	5
	6
	8
	10
	12

直徑	長度
1.5	3
	4
	5
	6
	8
	10
	12
	14
	15
	18
1.6	5
	6
	6.1
	7
	8
	8.5
	10
1.8	5
	6
	8
	10
	12
1.9	5
	6
	8
	10
	12

直徑	長度
2	3
	4.5
	5
	5.4
	5.5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	14
	15
	18
	20
	25
	30
	32
	39.5
	40
2.5	5
	6
	8
	10
	12
	15
	16

直徑	長度
3	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	18
	20
	24
	25
	35
	36
	38
	40
	55
	60
3.5	6
	8
	10
	12
	14
	15
	16
	18
	20
	25

"負公差" 白鐵定位銷/ 軸承鋼

材質: SUS303/304

公差: h8/h9

直徑	長度
4	4
	6
	7
	8
	8.1
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	19
	25
	30
	32
	35
	40
	50

直徑	長度
5	5
	6
	8
	10
	12
	14
	15
	16
	18
	20
	22
	25
	26
	28
	30
	32
	35
	40
	45
	50
6	5
	6
	8
	10
	12
	15
	16
	18
	20
	25
	30
	35
	40

直徑	長度
8	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

直徑	長度