

軸承鋼 "負公差" 定位銷 庫存現貨

材質: SUJ2/52100

直徑公差: +0/-0.02

熱處理: HRC56-62

直徑	長度
1	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	15
	18
	20
	22
	24
	25
	26
	30
	35

直徑	長度
1.2	4
	5
	6
	8
	10

直徑	長度
1.3	6
	8
	12
	14
	16
	20

直徑	長度
1.5	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	15
	16
	17
	18
	20
	25
	26
	30
	33
	40

直徑	長度
1.56	20

直徑	長度
1.6	5.1
	9.5

直徑	長度
1.7	8
	12

直徑	長度
2	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	24
	25
	26
	27
	28
	30
	32
	35
	40
	45
	50

軸承鋼 "負公差" 定位銷 庫存現貨

材質: SUJ2/52100

直徑公差: +0/-0.02

熱處理: HRC56-62

直徑	長度
2.2	7.15
	16

直徑	長度
2.5	2.5
	3
	4
	5
	6
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	24
	25
	26
	28
	30
	32
	35
	40
	50

直徑	長度
3	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	30
	32
	35
	38
	40
	50

直徑	長度
3	50
	55
	60
	70
	86

直徑	長度
3.5	5
	10
	12
	15
	17
	18
	20
	22
	24
	30
	50

軸承鋼 "負公差" 定位銷 **庫存現貨**

材質: SUJ2/52100

直徑公差: +0/-0.02

熱處理: HRC56-62

直徑	長度
4	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	14
	15
	16
	16.5
	18
	20
	25
	30
	36
	50
	55
	60

直徑	長度
4.05	10
	13

直徑	長度
5	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	14
	15
	16
	18
	20
	22
	25
	26
	28
	30
	32
	35
	38
	40
	45
	50
	55
	60

直徑	長度
6	6
	7
	8
	10
	12
	15
	16
	18
	20
	25
	30
	32
	35
	40
	45
	50
	55
	60

直徑	長度
7	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	20
	30
	60

軸承鋼 "負公差" 定位銷 庫存現貨

材質: SUJ2/52100

直徑公差: +0/-0.03

熱處理: HRC56-62

直徑	長度
8	8
	9
	10
	12
	14
	15
	16
	18
	20
	21
	25
	26
	30
	35
	40
	55

直徑	長度
9	9
	10
	12
	14
	15
	16
	18
	20
	30

直徑	長度
11	11
	12
	13
	15
	16
	18
	20
	50

直徑	長度
16	16

直徑	長度
20	20
	30
	35
	80
	100

直徑	長度
10	11
	15
	16
	18
	20
	24
	25
	30
	40
	55
	60
	70
	180

直徑	長度
12	20
	21
	22
	25
	30
	40
	50
	60
	70
	120

直徑	長度
13	15
	60

直徑	長度
15	18
	20
	24
	30
	35